





Paramètres de fonctionnement



- ✓ Economisez **90%** sur les coûts de carburant
- ✓ **Zéro** entretien **2000** heures

YUCHAI S90

CHARGEUSE ELECTRIQUE COMPACTE



Chargeuse électrique compacte S90

La chargeuse compacte électrique Yuchai S90 est la première au monde à intégrer un moteur latéral sur les roues, la technologie AUTO-HOLD (maintien automatique des roues) et un châssis monocoque. Elle se distingue par sa taille compacte, son excellente maniabilité, sa grande autonomie, son confort de conduite, sa commande électronique intelligente, son caractère écologique, sa fiabilité et son faible coût d'utilisation.

La S90 est compatible avec la charge rapide : une heure de charge lui confère une autonomie de 8 à 9 heures. Elle peut être utilisée avec divers accessoires et convient parfaitement aux exploitations agricoles, forestières, aux infrastructures urbaines, aux chantiers routiers et de construction, aux usines, aux ateliers, etc...

EASIER FASTER SAFER

>> www.kavik.eu <<




1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY



+33 (0)3 21 21 41 41



 CARACTÉRISTIQUES



Paramètres de rendement

Paramètre de base		
Poids de la machine	kg	3800
Capacité du godet	m³	0,5
Largeur du godet	MM	1727
Spécifications techniques		
Batterie		Phosphate de lithium Iron
Puissance nominale	KW / RPM	32/3180 + 4 × 8/3500
Capacité de la batterie	kwh	105
Charge de fonctionnement nominale	kg	910
Charge de basculement	kg	1820
Pression de travail du système	MPA	23 (0 ~ + 0,5)
Débit	L / min	87,1 + 51,1
Force d'arrachement du bras	KN	19
Force d'arrachement du godet	KN	34,5
Max. vitesse de déplacement (vitesse lente/rapide)	km / h	10 ~ 17,3
Charge rapide		1 heure de charge de 30% à 80%
Autonomie	H	9 ~ 10
Système d'entraînement		
Entrainement direct indépendant à 4 roues par moteur électrique		
Paramètre de fonctionnement		
Hauteur totale de fonctionnement globale	MM	3920
B hauteur jusqu'au sommet de la cabine	MM	2030
C Angle de déversement à hauteur maximale	°	21
D Garde au sol	MM	203
E Empattement	MM	1082
F longueur globale sans godet standard	MM	2810
G Longueur globale avec un godet standard	MM	3590
H Angle maximum de sol plat	°	30
I Hauteur de déchargement	MM	2170
J Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet	MM	2960
K Distance de chargement à Max. hauteur de déchargement	MM	400
L Angle de déversement à hauteur maximale	°	42
M Retournement du godet à pleine hauteur	°	98
N Largeur du godet	MM	1727
O Rayon de rotation	MM	2100
P Largeur de voie	MM	1455
Q Largeur de la machine	MM	1685

Les spécifications peuvent changées sans préavis

EASIER **FASTER** SAFER

>> www.kavik.eu <<

 1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY
 +33 (0)3 21 21 41 41

